

CUTEK® COLOURTONE

เจดสีคัลเลอร์โทนช่วยป้องกัน UV ใช้ผสมกับ CUTEK® น้ำมันรักษาเนื้อไม้ เคลียร์รอยยัล

DCT05, DCT02



คุณสมบัติ

- CUTEK® คัลเลอร์โทนช่วยยกระดับและรักษาความสวยงามของไม้อย่างเป็นธรรมชาติ หรือสามารถปรับเจดสีตามความต้องการสำหรับงานออกแบบ CUTEK® น้ำมันรักษาเนื้อไม้ เคลียร์รอยยัล เมื่อทาไม้จะทำให้ไม้แลดูฉ่ำขึ้น ไม้ที่ทาเคลียร์รอยยัลเมื่อโดนแดด/ฝนจะค่อยๆซีดลงแล้วซีดเทา
- การผสม CUTEK® คัลเลอร์โทน จะช่วยกัน UV ให้กับไม้ ทำให้ไม้ซีดช้าลงและซีดเทาช้าลงกว่าใช้แต่น้ำมันรักษาเนื้อไม้ เคลียร์รอยยัล เพียงอย่างเดียว (ยกเว้นเจดบลอนด์โทนและเกรย์มิสที่ทำให้ไม้ซีดตั้งแต่เริ่มต้น)
- เราได้พัฒนาความหลากหลายของเจดสีมานานกว่า 2 ทศวรรษ เพื่อให้เจดสีเหมาะกับไม้หลากหลายสายพันธุ์ ช่วยให้ไม้แลดูสวยงามสำหรับงานออกแบบ
- เจดสีโซว์ลายไม้ ช่วยยกระดับความสวยงามให้กับไม้จริง

ข้อมูลสำคัญ

ความทนทาน

สภาพอากาศ	CUTEK® คัลเลอร์โทนไม่ลอกหล่อนและจะค่อยๆซีดจางลง การทำให้ไม้ที่เริ่มต้นด้วยผลิตภัณฑ์ของ CUTEK® กลับมาสวยเหมือนใหม่จึงเป็นเรื่องง่าย เร็ว ประหยัดทั้งเงินและเวลา
ความทนทานต่อความร้อน	ความร้อนแห้งถึง 80°C
สารเคมี	อาจทิ้งคราบของสารเคมี ไม่ว่าจะเป็น คราบไวน์ น้ำยาทำความสะอาดผสมน้ำ และสารเคมีรุนแรง หากหกบนพื้นผิวไม้ที่เคลือบด้วย CUTEK® คัลเลอร์โทน พื้นที่ที่ควรระวังเช่นห้องครัว ห้องน้ำ สปา และสระว่ายน้ำ
น้ำ	ผลิตภัณฑ์ทนทานได้ดีกับน้ำ น้ำเกลือ แต่ไม่เหมาะกับการแช่น้ำ
รอยขีดข่วน	สามารถกันรอยขีดข่วนได้ดีตอนแห้งสนิท

คุณสมบัติทั่วไปและการใช้งาน

หมวดหมู่	คัลเลอร์โทนสำหรับผสมกับ CUTEK® น้ำมันรักษาเนื้อไม้ เคลียร์รอยยัล
เจดสี	มีเจดสีให้เลือก 16 เจดสี
ส่วนประกอบ	หนึ่ง
ปริมาณของแข็ง	ไม่มี
จุดวาบไฟ	65°C ASTM D93
คัลเลอร์โทน	ใช้ผสมได้ 24-72 ml กับ CUTEK® เคลียร์รอยยัล 1 ลิตร
เจือจาง	ห้ามเจือจาง
ขนาดบรรจุ	18 ml ผสมกับ CUTEK® เคลียร์รอยยัล ขนาด 0.750 ลิตร 60 ml ผสมกับ CUTEK® เคลียร์รอยยัล ขนาด 2.50 ลิตร 480 ml ผสมกับ CUTEK® เคลียร์รอยยัล ขนาด 20 ลิตร (หรือจะใช้ 2 และ 3 กระปุกคัลเลอร์โทนผสมเข้าไปในถังเคลียร์รอยยัล 1 ถัง)
รหัสสินค้า	DCT05, DCT02



ข้อควรพิจารณาในการใช้เจดสีคัลเลอร์โทน

เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นและไม่สามารถใช้เป็นข้อกำหนด ติดต่อ CUTEK[®] เพื่อหาหรือเกี่ยวกับข้อกำหนดเฉพาะโครงการของคุณ

ประเภทพื้นผิว/ผลลัพธ์ที่ต้องการ	สถานที่	การเตรียมพื้นผิว	การปกป้อง	ผสมเจดสีคัลเลอร์โทน? (ใช่/ไม่)
ไม้ - ใหม่ เพื่อให้ไม้แลดูฉ่ำขึ้นหรือเปลี่ยนสีไม้	ภายนอก	ทำความสะอาดด้วย CUTEK [®] Restore น้ำยา ฟื้นฟูไม้เก่าให้กลับมาใหม่ ล้างคราบแทนนิน เชื้อรา คราบน้ำ คราบฝุ่นจากการ ก่อสร้าง หรือ ใช้ CUTEK [®] Quickclean น้ำยาทำความสะอาดทั่วไป	ทาด้วย CUTEK [®] เอ็กซ์ตรีม ซีดี50 สองรอบ	ใช่
ไม้ - ใหม่ เพื่อให้ไม้แลดูฉ่ำขึ้นด้วยเคลียร์ ออยล์หรือเปลี่ยนสีไม้	ภายนอก	ทำความสะอาดด้วย CUTEK [®] Restore น้ำยา ฟื้นฟูไม้เก่าให้กลับมาใหม่ ล้างคราบแทนนิน เชื้อรา คราบน้ำ คราบฝุ่นจากการ ก่อสร้าง หรือ	ทาด้วย CUTEK [®] เอ็กซ์ตรีม ซีดี50 สองรอบ	ใช่
ไม้ - ใหม่ ช่วยคงเสถียรภาพให้กับไม้และ จะค่อยๆซีดจางลงจากแดด/ฝน	ภายนอก	ใช้ CUTEK [®] Quickclean น้ำยาทำความสะอาดทั่วไป		ไม่
ไม้ - ใหม่ ช่วยคงเสถียรภาพให้กับไม้แล ดูฉ่ำเริ่มแรกและค่อยๆซีดจาง/ ซีดเทา	ภายนอก	ในกรณีที่มีคราบ แทนนิน/ คราบน้ำ/เชื้อราพื้นผิว ให้ ทำความสะอาดด้วย CUTEK [®] Restore น้ำยาฟื้นฟู ไม้เก่าให้กลับมาใหม่	ทาด้วย CUTEK [®] เอ็กซ์ตรีม ซีดี50 สองรอบ	ไม่
ไม้ - เก่า เริ่มต้นด้วยหรือเคยทา ด้วยCUTEK [®] Extreme CD50 มาก่อน	ภายนอก	หรือทำความสะอาดด้วย CUTEK [®] Quickclean น้ำยา ทำความสะอาดทั่วไป		ใช่
ไม้ - เก่า เคยทาสีด้วยฟิล์มฟิล์มมา ก่อน	ภายนอก	ลอกสีเก่าด้วย CUTEK [®] Wood Stripper น้ำยาลอกสี เก่าประเภทฟิล์มหรือขัดด้วย กระดาษทรายเบอร์หยาบ แล้วทำความสะอาดด้วย CUTEK [®] Restore น้ำยาฟื้นฟู ไม้เก่าให้กลับมาใหม่	ทา CUTEK [®] เอ็กซ์ตรีม ซีดี50 สองรอบ	ใช่



ไม้ - เก่า เคยทาสีลวดลายกลุ่มฟิล์มมาก่อน	ภายนอก	ลอกสีเก่าด้วย CUTEK® Wood Stripper น้ำยาลอกสีเก่าประเภทฟิล์มหรือขัดด้วยกระดาษทรายเบอร์หยาบ แล้วล้างออกด้วย CUTEK® Restore น้ำยาฟื้นฟูไม้เก่าให้กลับมาใหม่	ทาด้วย CUTEK® เอ็กซ์ตรึม ซีดี50 สองรอบ	ใช่
ไม้ - เก่า ไม่เคยทาสีอะไรมาก่อน ต้องการให้ไม้คงเสถียรภาพ และค่อยๆ ซีดจางลงแล้วขีดเทา	ภายนอก	ฟื้นฟูไม้เก่าด้วย CUTEK® Restore น้ำยาฟื้นฟูไม้เก่าให้กลับมาใหม่	ทาด้วย CUTEK® เอ็กซ์ตรึม ซีดี50 สองรอบ	ไม่
ไม้ - เก่า ไม่เคยทาสีอะไรมาก่อน ต้องการให้ไม้คงเสถียรภาพ และค่อยๆ ซีดจางลงแล้วขีดเทา	ภายนอก	ฟื้นฟูไม้เก่าด้วย CUTEK® Restore น้ำยาฟื้นฟูไม้เก่าให้กลับมาใหม่	ทาด้วย CUTEK® เอ็กซ์ตรึม ซีดี50 สองรอบ	ไม่
ไม้ - เก่า ไม่เคยทาสีอะไรมาก่อน และต้องการให้ไม้แลดูเหมือนเพิ่งทาเคลียร์ออยล์ช่วยคงเจดสีธรรมชาติเดิมให้นานขึ้นหรือต้องการเปลี่ยนสีไม้เดิม	ภายนอก	ฟื้นฟูไม้เก่าด้วย CUTEK® Restore น้ำยาฟื้นฟูไม้เก่าให้กลับมาใหม่	ทาด้วย CUTEK® เอ็กซ์ตรึม ซีดี50 สองรอบ	ใช่
ไม้ - ใหม่ ต้องการให้ไม้แลดูเหมือนเพิ่งทาเคลียร์ออยล์ หรือเปลี่ยนสีไม้	ภายนอก	ล้างคราบแทนนิน/คราบน้ำ/เชื้อรา ทำความสะอาดไม้ด้วย CUTEK® Restore น้ำยาฟื้นฟูไม้เก่าให้กลับมาใหม่ หรือทำความสะอาดด้วย CUTEK® Quickclean น้ำยาทำความสะอาดทั่วไป	ทาด้วย CUTEK® เอ็กซ์ตรึม ซีดี50 สองรอบ	ใช่



คู่มือการใช้งาน

การใช้งาน

การใช้งานและข้อควรระวัง ก่อนเริ่มใช้งาน: ให้อ่านข้อมูลอันตรายและข้อควรระวังที่เว็บไซต์และฉลาก ให้ใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยที่ได้เขียนไว้ใน Safety Data Sheet ให้ถูกต้อง รายละเอียดการใช้งานและข้อควรระวังสามารถเข้าไปได้ที่ www.cutekth.com
ห้ามรับประทาน

ภาพรวมคัลเลอร์โทน

ความเข้าใจในการใช้คัลเลอร์โทน

ข้อสำคัญเกี่ยวกับความแตกต่างของ CUTEK® น้ำมันรักษาเนื้อไม้ (เคลียร์ออยล์) ที่มีคุณสมบัติพิเศษซึมเข้าเนื้อไม้ออกแบบมาเพื่อยกระดับความสวยงามของไม้อย่างเป็นธรรมชาติ CUTEK® Extreme CD50 เคลียร์ออยล์ (ออยล์ใส) ช่วยปกป้องไม้จากความชื้นที่ทำให้ไม้บวมและหด ลดปัญหาไม้บิด งอ ห่อแตก และผุ การเลือกใช้แต่เคลียร์ออยล์ จะช่วยคงเสถียรภาพให้กับไม้ รักษาฟอร์มของไม้ เมื่อโดนแดด/ฝนความเงาของออยล์จะค่อยๆ ซีดลงแล้วซีดเทา ไม้ที่ห่างการบำรุงรักษาจะแตกออกซีดและซีดเทาที่กำลังเป็นที่นิยม

สำหรับไม้ที่เริ่มต้นตั้งแต่แรกด้วย CUTEK® เคลียร์ออยล์ ภายนอกเริ่มซีดเทาสามารถทำให้ไม้กลับมาแลดูใหม่ด้วยการล้างไม้เทาโดยใช้ CUTEK® Restore น้ำยาฟื้นฟูไม้เก่าให้กลับมาใหม่ แล้วปกป้องดูแลรักษาไม้ด้วย CUTEK® เอ็กซ์ตรีม ซีดี50

แต่หากต้องการรักษาไม้ให้อยู่เฉยที่ใกล้เคียงกับสีธรรมชาติเดิมของไม้ให้นานขึ้นกว่าเดิม แนะนำผสมด้วย CUTEK® คัลเลอร์โทนกับ CUTEK® Extreme CD50 สิ่งสำคัญในการเลือกเฉดผสมคัลเลอร์โทนคือการเลือกเฉดที่ใกล้เคียงกับสีธรรมชาติเดิมของไม้มากที่สุดเพื่อให้ไม้แลดูสวยงามอย่างเป็นธรรมชาติมากขึ้น (ยกเว้นเจดบลอนด์โทนและเกรย์มิสที่ทำให้ไม้ซีดตั้งแต่เริ่มต้น)

สิ่งที่คาดหวังจากการใช้คัลเลอร์โทน

ผลิตภัณฑ์ทาไม้ทั่วไปในท้องตลาดส่วนใหญ่ทาแล้วจะหนากองบนผิวไม้ ระยะสั้นจะทำให้สีเข้มขึ้นแต่ในระยะยาวสีประเภทนี้มีความเป็นไปได้ที่จะแตกและลอกหล่อน ใช้เวลาและเงินในการขัดแล้วทาใหม่ ไม่สามารถทำได้เอง

CUTEK® แตกต่าง!! เพราะระบบได้ออกแบบมาให้เจดค่อยๆ ซีดลงและไม่มีทางลอกหล่อน ในพื้นที่แดด/ฝนจัดช่วง 6 เดือนแรกไม้ใหม่ผิวจะเลียดจะซีดเร็วกว่าไม้ผุหายาบ การทำนุบำรุงหลังจาก 6 เดือนแรกด้วยการทาด้วย CUTEK® Extreme CD50 ผสมกับคัลเลอร์โทนจะช่วยให้เจดสีมีความทนทานดีขึ้นอย่างชัดเจน เนื่องจากไม้หายาบขึ้นจากแดด/ฝนจะดูดซึมผลิตภัณฑ์ได้ดีมากกว่าตอนเริ่มแรก

วิธีทำให้เจดเข้มขึ้นสำหรับไม้ใหม่

ไม้ใหม่ใสเสร็จบางครั้งจะมีสารเคลือบ (mill glaze) ที่มองไม่เห็นบนผิวไม้ใหม่เกิดขึ้นจากความร้อนในเลื่อยเสียดสีกับของเหลวในไม้ การเตรียมพื้นผิวจึงเป็นเรื่องสำคัญ ให้ทำความสะอาดผิวไม้ด้วย CUTEK® Restore น้ำยาฟื้นฟูไม้เก่าให้กลับมาใหม่แล้วล้างน้ำยาออกด้วยเครื่องแรงดันน้ำ ชัดจบด้วยกระดาษทรายเบอร์ 80 เพื่อลบ mill glaze ออกให้หมด การจบกระดาษทรายเบอร์หยาบจะช่วยให้เจดเข้มขึ้นช่วยกัน UV ทำให้เจดซีดช้าลง หมายเหตุ: mill glaze ที่มีอยู่บนไม้ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ ความหนาแน่นของไม้ เครื่องและใบเลื่อยที่ใช้ในการตัดไม้ ผิวไม้ที่ผ่านการขัดหรือลูบด้วยกระดาษทรายควรทำความสะอาดก่อนทาด้วย CUTEK® น้ำมันรักษาเนื้อไม้



ขั้นตอนในการใช้งาน

CUTEK® คัลเลอร์โทนใน (กระปุกสีดำ) จะชั้น ให้เท CUTEK® เอ็กซ์ตรีม ซีดี50 หรือ CUTEK® Enhance CD50 เข้าไปในกระปุกคัลเลอร์โทนเพียงเล็กน้อยก่อน คนให้เหลวแล้วเทกลับ

- สำหรับ CUTEK® เคลียร์ออยล์ขนาด 0.750 ลิตร ให้ผสมคัลเลอร์โทน 18 ml
- สำหรับ CUTEK® เคลียร์ออยล์ขนาด 2.50 ลิตร ให้ผสมคัลเลอร์โทน 60 ml
- สำหรับ CUTEK® เคลียร์ออยล์ขนาด 20 ลิตร ให้ผสมคัลเลอร์โทน 480 ml

ให้คนตั้งแต่เริ่มต้นและระหว่างการใช้งานทุกๆ 3 นาที การคนสีระหว่างการใช้งาน จะช่วยให้เจดสีออกมาเสมอกันมากกว่า

สำหรับผลลัพธ์ที่ดีที่สุด แนะนำให้เคลือบไม้ด้วย CUTEK® น้ำมันรักษาเนื้อไม้สำหรับภายนอก รอบด้านรอบแรกและรอบที่สองให้ทาเฉพาะผิวหลังติดตั้งแล้วเสร็จ เทียวยที่สองควรเว้นหลังเทียวยแรก 5-7 วัน ยกเว้นไม้แดงและไม้ไผ่สดควรเว้น 14 วัน (ยั้งเว้นระหว่างเทียวยิงนานยั้งดี เพราะมีโอกาสที่จะทาเยิ้มเกินไปแต่ไม่นานจนเจดเริ่มซีด) และให้ทาบางทุกเทียวย

CUTEK® คัลเลอร์โทนใช้ได้กับ CUTEK® เอ็กซ์ตรีม ซีดี50 และ CUTEK® Enhance CD50 เท่านั้น ไม่สามารถนำไปผสมกับผลิตภัณฑ์อื่นๆได้

การทำความสะอาด: อุปกรณ์ (รวมถึงแปรงทาออยล์) สามารถล้างด้วยน้ำสะอาดและน้ำยาทำความสะอาดทั่วไป หากทำความสะอาดไม่เพียงพอ เสื้อผ้าและอุปกรณ์ต่างๆที่ปนเปื้อนออยล์ระหว่างการทำงานอาจมีโอภาสติดไฟได้ หลังใช้อุปกรณ์ควรนำที่ปนเปื้อนออยล์ทั้งหมดไปตากข้างนอกที่อุณหภูมิ 4 องศาขึ้นไปหรือทำความสะอาดด้วยน้ำยาทำความสะอาดทั่วไปแล้วล้างออก น้ำยาที่ล้างทิ้งให้ปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น.

การทำนุบำรุง

การทำนุบำรุงด้วย CUTEK® ง่าย เร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย CUTEK® ออยล์ทาไม้จะไม่แตกไม่ลอกกล่อน จึงสามารถเตรียมพื้นผิวไม้ด้วยการล้างแล้วทาตามขั้นตอนการเตรียมพื้นผิวและปกป้องไม้ – ไม่จำเป็นต้องใช้กระดาษทราย

ให้สังเกตว่าหากน้ำไม่ลอยบนไม้เหมือนใบบัวแล้ว แนะนำให้ทำนุบำรุงด้วย CUTEK® ออยล์เพื่อให้ไม้คงเจดสีธรรมชาติเดิมไว้ โดยทั่วไปงานไม้แนวราบภายนอกที่โดนแดด/ฝนจัดเช่นพื้นสระว่ายน้ำ ราวจับบันไดจะต้องทำนุบำรุงบ่อยกว่า (หรือทุก 6 เดือน) แต่งานแนวตั้งเช่นงานไม้ฝา ไม้รั้ว สามารถทำนุบำรุงห่างกว่า 6 เดือนได้ (ในกรณีผสมด้วย CUTEK® คัลเลอร์โทนจะช่วยทำให้ไม้ซีดช้าลงแล้วซีดเทาช้าลง จึงสามารถพิจารณาทำนุบำรุงก่อนไม้ซีดเทาได้เช่นกัน)

การเก็บรักษาและความปลอดภัย

ความปลอดภัย	ให้อ่าน SAFETY DATA SHEET ข้อควรระวังและข้อมูลความปลอดภัยที่ฉลาก
พื้นที่จัดเก็บ	ผลิตภัณฑ์ไม่จัดอยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์อันตรายในการจัดส่งและการจัดเก็บในออสเตรเลีย ให้เก็บไว้ในอาคาร อากาศถ่ายเทได้ดี ไกลจากความร้อนและปิดภาชนะให้สนิท
การจัดการ	เหมือนกับสารเคมีทั่วไป ห้ามรับประทาน หลีกเลี่ยงการสูดดม ระวังเข้าตาและสัมผัสที่ผิวหนัง ใช้สารเคมีในพื้นที่ที่เหมะสมกับการทำงาน ให้ใส่แว่นตาเซฟตี้กันสารเคมีรอบดวงตามาตรฐาน AS1337 และถุงมือเซฟตี้กันสารเคมีมาตรฐาน AS2161 ป้องกันความเสี่ยงกระเด็นสัมผัสผิวหนังต่างๆ ล้างมือก่อนสูบบุหรี่ ก่อนทานอาหาร และก่อนเข้าห้องน้ำทุกครั้ง
การใช้งาน	ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ในที่อากาศถ่ายเทดี หลีกเลี่ยงการสูดดมจากละออง หากมีความเสี่ยงให้ใส่หน้ากากป้องกันสารเคมี หน้ากากพันสีที่อคู
ความไวไฟ	ผลิตภัณฑ์ไม่ไวไฟ หากติดไฟอาจปล่อยควันพิษออกมา



ข้อมูลบริษัท

สำนักงาน

บริษัท บมเมอร์ โคทติ้ง จำกัด

212/15 หมู่ 8 ตำบลหมื่นไวย

อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

สาขา:

บริษัท บมเมอร์ โคทติ้ง จำกัด

4 ซอยงามวงศ์วาน 47 แยก 18

ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง

เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

รายละเอียดข้อมูลที่นำเสนอ คำแนะนำ ข้อมูล ความช่วยเหลือหรือบริการใดๆที่ Chemisys จัดหาให้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน และสินค้าที่ผลิตโดย Chemisys นั้น เชื่อว่ามีความเหมาะสมและเชื่อถือได้ อย่างไรก็ตามคำแนะนำ ข้อมูล ความช่วยเหลือ หรือบริการใดๆไม่ได้เป็นประโยชน์เพียงพอสำหรับผู้ผลิตผลิตภัณฑ์หลังจากได้อ่านข้อมูลทั้งหมดแล้ว Chemisys ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าคงที่ผลิตภัณฑ์ในส่วนของเทคนิคและการพัฒนาใหม่ๆของผลิตภัณฑ์ให้อยู่ในขอบเขต คำแนะนำในนี้ควรได้รับการตรวจสอบด้วยการทดลองเบื้องต้น เนื่องจากเงื่อนไขบางอย่างที่เราไม่สามารถควบคุมได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อมีการใช้วัตถุดิบของบริษัทอื่นร่วมด้วย ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับความตั้งใจของผู้ใช้เพื่อให้ออกมาตามความต้องการ คำแนะนำสำหรับการใช้งานไม่ถือเป็นการรับประกัน