

CUTEK® QUICKCLEAN

ใช้ทำความสะอาดคราบสกปรกทั่วไปสำหรับงานภายนอก



CUTEK® Quickclean น้ำยาทำความสะอาดทั่วไปประสิทธิภาพสูง ขจัดคราบดิน คราบความมัน คราบจารบี และคราบสกปรกทั่วไป ใช้ภายนอกกับวัสดุพื้นผิวที่มีความแข็ง

ง่ายต่อการขจัดคราบสกปรกและคราบความมัน ช่วยให้ไม้ที่ผ่านแดดและฝนที่เคยทา CUTEK® เอ็กซ์ตรีม ซีดี50 ผสมกับ CUTEK® คัลเลอรีโทนมาก่อนมีความสม่ำเสมอมากขึ้นก่อนทำนุบำรุง

เป็นวิธีดูแลไม้ที่สมบูรณ์แบบด้วยการทำความสะอาดไม้เตรียมพื้นผิวไม้ก่อนทำนุบำรุงด้วย CUTEK® Extreme CD50

หัวเชื้อ CUTEK® Quickclean นำเข้าจากออสเตรเลีย CUTEK® Quickclean ขนาด 2 ลิตร และ 20 ลิตรที่จำหน่ายได้เจือจางสำหรับใช้งานอย่างเหมาะสมกับพื้นผิววัสดุที่หลากหลายเรียบร้อยแล้ว

ทำไมจึงเลือกใช้ CUTEK® Quickclean

- ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดประสิทธิภาพสูง – ใช้สำหรับทำความสะอาดทั่วไปขจัดคราบดินสกปรก และคราบความมันสำหรับพื้นผิวภายนอก
- เหมาะกับการทำความสะอาดไม่อย่างเป็นประจำ – ใช้สำหรับล้างทำความสะอาดเตรียมพื้นผิวไม้ก่อนทำนุบำรุงด้วย CUTEK® Extreme CD50
- ใช้ล้างทำความสะอาดคราบ CUTEK® – นำมาล้างคราบ CUTEK® ออยล์ที่หกได้โดยง่าย
- ใช้ทำความสะอาดพื้นผิวที่มีความแข็ง: รวมถึงไม้จริง ไม้เทียม พลาสติก พีวีซี กระเบื้อง คอนกรีต และกระจก

CUTEK® QUICKCLEAN

วิธีการใช้งาน

สิ่งที่ต้องใช้



แปรงขัดพื้น ลูกกลิ้งหรือแปรงขนแกะ
สังเคราะห์



ถังพลาสติก



เครื่องแรงดันน้ำ

อัตราการครอบคลุม

วัตถุประสงค์	การเจือจาง (ขนาดบรรจุจำหน่าย 2 และ 20 ลิตรได้เจือจางไว้เรียบร้อยแล้ว)	อัตราการครอบคลุม
ขัดคราบสกปรก คราบดิน และคราบ ความมัน	1:8 (สัดส่วนที่เจือจางแล้ว) 1 ส่วน CUTEK® Quickclean ต่อ น้ำสะอาด 8 ส่วน	8-16 ตารางเมตร/ลิตร

ข้อสำคัญ: พื้นที่ครอบคลุมเป็นแนวทางในการประมาณสำหรับพื้นไม้แนวราบ ในกรณีใช้กับไม้ผนัง
จะมีน้ำยาไหลทิ้งทำให้ใช้จำนวนมากขึ้น

ข้อมูลสำคัญ

CUTEK® Quickclean เป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดทั่วไปประสิทธิภาพสูง ใช้ทำความสะอาดคราบดิน คราบความมัน และคราบ
จารบีได้อย่างง่ายดาย เป็นวิธีการทำความสะอาดแบบง่ายที่สามารถทำได้บ่อยครั้งก่อนทำบำรุงไม้ด้วย CUTEK® Extreme CD50.

สิ่งสำคัญก่อนตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ แนะนำให้ทดสอบในพื้นที่ขนาดเล็กก่อนทำพื้นที่จริง เพราะอาจมีปัจจัยอย่างอื่นประกอบ
การตัดสินใจเช่นชนิดและสภาพของพื้นผิว การทดสอบในพื้นที่เล็กจะทำให้สามารถรู้วิธีการใช้งานของ CUTEK® Quickclean และ
ประมาณปริมาณการใช้งานในพื้นที่จริงได้

CUTEK® Quickclean น้ำยาทำความสะอาดทั่วไปประสิทธิภาพสูง หัวเขื่อนนำเข้ามาจากออสเตรเลีย ขนาดบรรจุ 2 ลิตรและ 20 ลิตร
ได้เจือจางสำหรับใช้งานอย่างเหมาะสมกับพื้นผิวที่มีความแข็งหลากหลายเรียบร้อยแล้ว

ให้ทดสอบในพื้นที่เล็กๆก่อนนำไปใช้ในพื้นที่ขนาดใหญ่

หมายเหตุ: CUTEK® Quickclean ไม่สามารถล้างคราบสกปรกทั้งหมดได้ การฟื้นฟูไม้เก่าให้กลับมาเหมือนใหม่ ล้างไม้ซีดเทา ล้าง
คราบน้ำ แทนิน และเชื้อราที่ผิวไม้ แนะนำให้ใช้ CUTEK® Restore น้ำยาฟื้นฟูไม้เก่าให้กลับมาใหม่

CUTEK® Quickclean ไม่สามารถลอกสีเก่าประเภทฟิล์มได้

CUTEK® QUICKCLEAN

ข้อควรระวัง

ก่อนเริ่มต้นการเตรียมพื้นผิวและปกป้องไม้ให้อ่านข้อควรระวัง ข้อมูลอันตราย และการใช้อุปกรณ์เซฟตี้ก่อน

CUTEK® Quickclean เป็นสารเคมีอันตรายให้พิจารณาเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยที่ระบุไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย Safety Data Sheet

ระหว่างการใช้ CUTEK® Quickclean พื้นผิวโดยรอบและพืชพรรณควรได้รับการป้องกันอย่างเพียงพอ นอกจากนั้นควรระวัง ทัศนวิสัยที่มีโอกาสพัดน้ำยาที่ล้างทิ้งไปโดนรถยนต์ อุปกรณ์ พืชพรรณ ทางเดิน คอนกรีต ยางมะตอย และพื้นผิวอื่นๆก่อนและระหว่างการทำงาน

ห้ามรับประทาน

สามารถดูเอกสารข้อมูลความปลอดภัย SDS ฉบับเต็มได้ที่ www.cutekth.com

ขั้นตอนที่ 1 ▶ การเตรียมพื้นผิว

การใช้งาน: ให้ทำพื้นผิวที่ต้องการทำความสะอาดชุ่มด้วยน้ำสะอาด เทแบ่ง CUTEK® Quickclean ลงในภาชนะแล้วใช้แปรงขัดขนอ่อน (ขนแข็งมีโอกาสดึงรอยไว้บนพื้นผิว) จุ่มไปที่น้ำยาแล้วขัดพื้นผิวตอนชุ่มน้ำ ปล่ยให้ CUTEK® Quickclean ซึมเข้าเนื้อไม้ประมาณ 5-15 นาที แล้วฉีดน้ำยาออกด้วยเครื่องแรงดันน้ำปรับเป็นหัวสเปรย์ห่างจากพื้นผิวประมาณ 15-20 เซนติเมตร หากต้องการสามารถนำแปรงขนอ่อนเปล่าๆมาช่วยขัดล้างน้ำยาทิ้งระหว่างฉีดด้วยเครื่องแรงดันไปพร้อมกัน

การล้างออก: การล้าง CUTEK® Quickclean ออกจากพื้นผิว แนะนำให้ใช้เครื่องแรงดันน้ำความแรงประมาณ 50 บาร์ (750 p.s.i) ปรับเป็นหัวสเปรย์

ข้อควรระวัง: การล้างน้ำยาทิ้งด้วยเครื่องแรงดันให้ระวังอาจมีขนไม้พุ้งขึ้นมา นั้นหมายความว่าความแรงของเครื่องแรงดันแรงเกินไปหรือพ่นหัวสเปรย์ใกล้ไม้เกินไป

ทำความสะอาดจากที่สูงลงที่ต่ำ ฉีดล้างตามความยาวของไม้ตามลายไม้เป็นจังหวะ

ห้ามปรับหัวพ่นเป็นหัวฉีดเทอร์โบ ในกรณีไม่มีเครื่องแรงดันน้ำ ให้ใช้น้ำสะอาดจากก๊อกน้ำแล้วขัดด้วยแปรงขนนิ่มเปล่าพร้อมกัน

การทำความสะอาด: อุปกรณ์ควรทำความสะอาดด้วยน้ำเปล่า น้ำที่ล้างทิ้งให้ปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น

CUTEK® QUICKCLEAN

ขั้นตอนที่ 2 > การปกป้อง

หลังจากไม้หายสกปรกกลับมาดูสะอาดหรือพื้นไม้เก่าให้กลับมาเหมือนใหม่เสร็จแล้ว ให้มั่นใจว่าไม้แห้งสนิทหรือความชื้นไม่เกิน 17% (โดยปกติแล้วใช้เวลาประมาณ 1 วันในพื้นที่แดดจัด) แล้วปกป้องไม้ด้วย CUTEK® น้ำมันรักษาเนื้อไม้สำหรับงานภายนอก

ออกแบบมาและพิสูจน์การใช้งานในพื้นที่สภาพอากาศรุนแรงที่สุดในออสเตรเลีย CUTEK® น้ำมันรักษาเนื้อไม้ภายนอกซึมกระจายเข้าสู่เนื้อไม้ ปกป้องของเหลวและความชื้น ยืดอายุการใช้งานให้กับไม้



CUTEK® Extreme CD50

น้ำมันรักษาเนื้อไม้ประสิทธิภาพสูงออยล์เบส ช่วยคงเสถียรภาพให้กับไม้ และความแตกต่างที่ช่วยให้ไม้สามารถดูแลรักษาตัวเองได้ เน้นโซลละลายไม้และความสวยงามของไม้อย่างเป็นธรรมชาติ ควบคุมความชื้นในไม้ช่วยรักษารูปทรงและฟอร์มของไม้ ลดปัญหาไม้บิด งอ ห่อ และแตก

การบำรุงรักษาด้วย CUTEK® น้ำมันรักษาเนื้อไม้เป็นงานง่ายและประหยัดมีเพียงแค่งานล้างแล้วทา – ไม่จำเป็นต้องใช้กระดาษทราย

การไม่ดูแลรักษาไม้ด้วย CUTEK® น้ำมันรักษาเนื้อไม้หลังการล้างทำความสะอาด จะทำให้น้ำสามารถซึมเข้าสู่เนื้อไม้ได้ง่าย ไม้จะซีดเทาเร็วเกิดขึ้นจากแดดและฝนตามสภาพอากาศภายนอก

สำหรับเคล็ดลับและวิดีโอการเตรียมพื้นผิวและปกป้องไม้ด้วยผลิตภัณฑ์ CUTEK® สามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ www.cutekth.com