

CUTEK® QUICKCLEAN

น้ำยาทำความสะอาดทั่วไปสำหรับงานภายนอก
D390



ประสิทธิภาพ

- น้ำยาทำความสะอาดภายนอกประสิทธิภาพสูง – สามารถทำความสะอาดทั่วไป ขจัดคราบดิน คราบความมัน คราบจารบีสำหรับพื้นผิวภายนอก
- ทำความสะอาดผิวไม้ได้สม่ำเสมอ – สามารถใช้เตรียมพื้นผิวไม้สำหรับงานทาสีที่เริ่มต้นด้วย CUTEK® เอ็กซ์ตรีม ซีดี 50 ตั้งแต่เริ่มแรก
- ทำความสะอาดคราบ CUTEK® ที่หกได้ง่าย: ทำความสะอาดคราบ CUTEK® ออยล์ที่หกออกได้โดยง่าย
- ทำความสะอาดพื้นผิวที่มีความแข็ง – รวมถึงพื้นคอมโพสิต พลาสติก พีวีซี กระเบื้อง คอนกรีต และกระจก

การนำไปใช้งาน

CUTEK® Quickclean น้ำยาทำความสะอาดทั่วไปสำหรับงานภายนอกประสิทธิภาพสูงสามารถขจัดคราบดิน คราบความมัน คราบจารบีบนพื้นผิวที่มีความแข็งสำหรับภายนอก

สามารถขจัดคราบดินและความมันได้อย่างง่ายดาย และยังช่วยทำให้เจดสี CUTEK® คัลเลอร์โทนที่ทาไปแล้วผ่านแดดและฝนมาสม่ำเสมอมากขึ้นก่อนเริ่มปกป้องไม้อีกครั้ง

เป็นวิธีการดูแลไม้อย่างสม่ำเสมอด้วยขั้นตอนง่ายๆ เพียงแค่ล้างไม้แล้วเคลือบด้วย CUTEK® เอ็กซ์ตรีม ซีดี 50 น้ำมันรักษาเนื้อไม้

CUTEK® Quickclean หัวเชื้อนำเข้าจากออสเตรเลีย ผลิตภัณฑ์ควรนำมาเจือจางสำหรับการใช้งาน CUTEK® Quickclean ขนาด 2 ลิตร และ 20 ลิตร ที่จำหน่ายในประเทศไทยได้เจือจางสำหรับใช้งานอย่างเหมาะสมกับพื้นผิวที่มีความแข็งเรียบร้อยแล้ว

ข้อกำหนด

คุณสมบัติทั่วไปและการใช้งาน

หมวดหมู่	น้ำยาทำความสะอาดทั่วไปและล้างคราบความมันระดับอุตสาหกรรม
ส่วนประกอบ	หนึ่ง
จุดวาบไฟ	NA
pH	~13 หัวเชื้อที่นำเข้า
การเจือจาง	สามารถเจือจางกับน้ำสะอาดได้ถึง 1:100 ขนาด 2 ลิตร และ 20 ลิตร ที่จำหน่ายในประเทศไทย ได้เจือจางไว้แล้ว 1:8
ขนาดบรรจุ	2.00 และ 20.00 ลิตร
รหัสสินค้า	D390



ใช้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นไม่สามารถใช้เป็นข้อกำหนด ติดต่อ CUTEK® เพื่อปรึกษารายละเอียดเพิ่มเติม

ประเภทพื้นผิว/ ผลลัพธ์ที่ต้องการ	สถานที่	การเตรียมพื้นผิว	การปกป้อง	ผสมเจดสี COLOURTONE? ใช่/ไม่
ไม้ - ไม้ใหม่ ทำให้ไม้แลดูจืดชืดสีน่าน ขึ้นและเปลี่ยนสีไม้	งานภายนอก	หากมีคราบแทนนิน/คราบน้ำ/ ไม้เค็ด/ไม้ขีดทา ให้ฟื้นฟูไม้ ด้วย CUTEK® Restore นํ้ายา ฟื้นฟูไม้เก่าให้กลับมาใหม่ หรือหากมีคราบความมัน และคราบสกปรกทั่วไปให้ ทำความสะอาดด้วย CUTEK® Quickclean นํ้ายาทำความสะอาด สะอาดทั่วไป	ทาด้วย CUTEK® เอ็กซ์ทรีม ซีดี50 สองรอบ	ใช่
ไม้ - ไม้ใหม่ ช่วยคงเสถียรภาพให้กับไม้ และดูจืดชืดในทอนเริ่ม แรกแล้วขีดจางแล้วขีดทา	งานภายนอก	หากมีคราบแทนนิน/คราบน้ำ/ ไม้เค็ด/ไม้ขีดทา ให้ฟื้นฟูไม้ ด้วย CUTEK® Restore นํ้ายา ฟื้นฟูไม้เก่าให้กลับมาใหม่	ทาด้วย CUTEK® เอ็กซ์ทรีม ซีดี50 สองรอบ	ไม่
ไม้ - ไม้เก่า เคยทาด้วย CUTEK® เอ็กซ์ ทรีม ซีดี50 มาตั้งแต่เริ่มต้น	งานภายนอก	หากมีคราบแทนนิน/คราบน้ำ/ไม้ เค็ด/ไม้ขีดทา ให้ฟื้นฟูไม้ด้วย CUTEK® Restore นํ้ายาฟื้นฟูไม้ เก่าให้กลับมาใหม่ หรือหากมีคราบความมันและ คราบสกปรกทั่วไปให้ทำความสะอาด ด้วย CUTEK® Quickclean นํ้ายาทำความสะอาดสะอาดทั่วไป	ทาด้วย CUTEK® เอ็กซ์ทรีม ซีดี50 หนึ่งรอบ	ใช่

อัตราคราบคลุม

สำหรับพื้นผิวทุกประเภท: 8-16 ตารางเมตร/ลิตร (ไม้สกปรกน้อยล้าง 1 ครั้ง ไม้สกปรกมากล้าง 2 ครั้ง)

หมายเหตุ: อัตราคราบคลุมขึ้นอยู่กับปัจจัยเช่น การใช้งาน สภาพแวดล้อม รูปทรงของพื้นผิว และความหยาบของพื้นผิว

อัตราคราบคลุม

วัตถุประสงค์	ให้เจือจาง (ขนาด 2 ลิตร และ 20 ลิตรเจือจางมา เรียบร้อยแล้ว)	การคราบคลุม
ขจัดความความมัน คราบดิน คราบจา รบี และคราบสกปรก ทั่วไป	1:8 1 ส่วน CUTEK® Quickclean กับ 8 ส่วนน้ำสะอาด (เจือ จางเรียบร้อยแล้ว)	8-16 ตารางเมตร/ลิตร

ข้อสำคัญ: ตัวเลขดังกล่าวเป็นการคำนวณจากพื้นที่ทั่วไปเช่นพื้นไม้ สำหรับงานผนังและฝ้าจะใช้ปริมาณมากกว่าจากการไหลทิ้งของนํ้ายา



วิธีการใช้งาน

การใช้งาน

ข้อควรระวังในการใช้งาน ก่อนเริ่ม: ให้อ่านข้อมูลผลิตภัณฑ์ ข้อควรระวัง ข้อมูลอันตรายที่ CUTEK® เว็บไซต์และฉลากข้างภาชนะ ให้เลือกใช้อุปกรณ์เช็ดให้ถูกต้องที่ได้รับระบุไว้ใน Safety Data Sheet เอกสารข้อมูลความปลอดภัย ระหว่างการใช้งาน CUTEK® Quickclean พื้นผิวโดยรอบควรได้รับการป้องกัน และให้ระวังทิศทางลมตอนที่ล้างน้ำยาทิ้งเพราะอาจจะพัดละอองไปโดนรถยนต์หรือทางเดินเท้า ท่อน้ำทิ้ง อุปกรณ์ต่างๆ พืชพรรณ คอนกรีต และยางมะตอย วิธีการใช้งานเต็มรูปแบบและข้อควรระวังสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ www.cutekth.com เช็ชข้อมูลได้ที่ 0868818776

ห้ามรับประทาน

การใช้งานทีละขั้นตอน

(ให้ทดลองในพื้นที่เล็กก่อน) ทำให้พื้นผิวที่ต้องการทำความสะอาดชุ่มด้วยน้ำสะอาด ใช้แปรงนิ่มจุ่มไปที่ CUTEK® Quickclean แล้วขัดที่พื้นผิว ทิ้งน้ำยา CUTEK® Quickclean ไว้ที่พื้นผิวประมาณ 5-15 นาที ระยะเวลาที่ทิ้งน้ำยาไว้ที่พื้นผิวขึ้นอยู่กับคราบความสกปรกน้อยหรือมาก คราบสกปรกบางประเภทอาจต้องใช้แปรงที่แข็งแรงกว่าเดิม

หลังจากใช้ CUTEK® Quickclean ทำความสะอาดพื้นผิวเรียบร้อยแล้ว ให้ล้างน้ำยาทิ้งด้วยเครื่องแรงดันน้ำ ปรับเป็นหัวสเปรย์ความแรงประมาณ 50 บาร์ (750 p.s.i)

ข้อควรระวัง: การใช้เครื่องแรงดันน้ำอาจทำให้เส้นใยไม้พองขึ้น ทำให้ปรับหัวฉีดเป็นแบบสเปรย์ ลดความแรงเครื่องแรงดันน้ำ และให้ฉีดระยะห่างจากผิวไม้ไม่ไกลกว่าเดิม

ล้างจากที่สูงลงที่ต่ำลากตามลายไม้เป็นจังหวะยาวอย่างสม่ำเสมอ ห้ามใช้หัวเทอร์โบกับไม้ ในกรณีไม่มีเครื่องแรงดันน้ำหรือไม่เหมาะกับพื้นที่ ให้ใช้น้ำสะอาดจากก๊อกน้ำฉีดไปที่ไม้พร้อมกับใช้แปรงเปล่าขัดล้างน้ำยาทิ้งไปพร้อมกัน(ให้ใช้แปรงขนนิ่มกับไม้)

การทำความสะอาด: อุปกรณ์สามารถทำความสะอาดด้วยน้ำสะอาด น้ำที่ล้างทิ้งให้ปฏิบัติตามข้อบังคับท้องถิ่น

ข้อมูลสำคัญ

CUTEK® Quickclean น้ำยาทำความสะอาดทั่วไปสำหรับงานภายนอกประสิทธิภาพสูง ง่ายต่อการจัดคราบดินสกปรก คราบความมัน และเป็นน้ำยาทำความสะอาดไม้ที่เหมาะสมกับการใช้สำหรับเตรียมพื้นผิวไม้ก่อนทาสีด้วย CUTEK® เอ็กส์ทรีม ซีดี50

การทดสอบในพื้นที่ขนาดเล็กเป็นสิ่งสำคัญก่อนตัดสินใจใช้ CUTEK® Quickclean ในพื้นที่ขนาดใหญ่ พื้นผิวแต่ละประเภทมีความแตกต่างกันออกไปการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ในพื้นที่เล็กจึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อตรวจสอบปริมาณการใช้ ระยะเวลาในการทิ้งน้ำยาไว้ที่พื้นผิวก่อนล้างออก และเทคนิคการทำงานที่เหมาะสม

CUTEK® Quickclean ที่จำหน่ายในขนาด 2 ลิตรและ 20 ลิตรได้เจือจางกับน้ำสะอาดเรียบร้อยแล้วสามารถเปิดใช้งานได้ทันที

หมายเหตุ: CUTEK® Quickclean ไม่สามารถขจัดคราบสกปรกได้ทุกประเภท

ในกรณีที่ไม้ซีดเทา มีคราบแทนนิน คราบน้ำ และเชื้อราให้ใช้ CUTEK® Restore น้ำยาพื้นฟูไม้เก่าให้กลับมาใหม่แทน

CUTEK® Quickclean ไม่สามารถลอกสีเก่าประเภทฟิล์มได้



การเก็บรักษาและความปลอดภัย

ความปลอดภัย	ให้อ่านข้อมูลความปลอดภัย Safety Data Sheet และข้อควรระวังที่ฉลากภาชนะ
การเก็บรักษา	ผลิตภัณฑ์ไม่ได้ถูกจัดหมวดหมู่เป็นสินค้าอันตราย สามารถขนส่งและจัดเก็บได้ในออสเทรเลีย ให้จัดเก็บในพื้นที่อากาศถ่ายเทได้ดี อยู่ภายในอาคารห่างไกลความร้อน ปิดฝาให้สนิท
การจัดการ	เหมือนสารเคมีต่างๆทั่วไป ห้ามรับประทาน หลีกเลี่ยงการสูดดม เข้าตาและสัมผัสที่ผิวหนัง ให้ใส่แว่นตาเซฟตี้กันสารเคมีรอบดวงตามาตรฐาน AS1337 และถุงมือเซฟตี้กันสารเคมีมาตรฐาน AS2161 เพื่อป้องกันความเสี่ยงสารเคมีกระเด็นเข้าตาและสัมผัสที่ผิวหนัง ล้างมือทุกครั้งก่อนสูบบุหรี่ ทานอาหาร ดื่มน้ำ และเข้าห้องน้ำ
การใช้งาน	ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ในที่ที่อากาศถ่ายเทได้ดี หลีกเลี่ยงการสูดดมไอระเหยและสเปรย์ ใส่หน้ากากป้องกันสารเคมีหน้ากากพันธุ์ที่คู่
ความไวไฟ	ผลิตภัณฑ์ไม่ติดไฟ หากไฟไหม้อาจปล่อยสารพิษออกมา

ข้อมูลบริษัท

สำนักงาน

บริษัท บูมเมอร์ โคทติ้ง จำกัด

212/15 หมู่ 8 ตำบลหมื่นไวย

อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

สาขา:

บริษัท บูมเมอร์ โคทติ้ง จำกัด

4 ซอยงามวงศ์วาน 47 แยก 18

ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง

เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

รายละเอียดข้อมูลที่น่าเสนอ คำแนะนำ ข้อมูล ความช่วยเหลือหรือบริการใดๆที่ Chemisys จัดหาให้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานและสินค้าที่ผลิตโดย Chemisys นั้น เชื่อว่ามีความเหมาะสมและเชื่อถือได้ อย่างไรก็ตามคำแนะนำ ข้อมูล ความช่วยเหลือ หรือบริการใดๆไม่ได้เป็นประโยชน์เพียงพอสำหรับผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์หลังจากได้อ่านข้อมูลทั้งหมดแล้ว Chemisys ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าคงที่ผลิตภัณฑ์ในส่วนขอเทคนิคและการพัฒนาใหม่ๆของผลิตภัณฑ์ให้อยู่ในขอบเขต คำแนะนำในนี้ควรได้รับการตรวจสอบด้วยการทดลองเบื้องต้นเนื่องจากเงื่อนไขบางอย่างที่เราไม่สามารถควบคุมได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการใช้วัตถุดิบของบริษัทอื่นร่วมด้วย ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้ใช้เพื่อให้ออกมาตามความต้องการ คำแนะนำสำหรับการใช้งานไม่ถือเป็นการรับประกัน