

CUTEK® EXTREME CD50



CUTEK® Extreme CD50 ซึมลึกเข้าสู่เนื้อไม้ ช่วยควบคุมความชื้นในไม้และช่วยลดปัญหาไม้บิด งอ ห่อ และแตก ปกป้องจากภายในสู่ภายนอก CUTEK® Extreme CD50 ไม่แตกไม่ลอกล่อน ง่ายต่อการเริ่มต้น และง่ายต่อการทำนุบำรุง แค่นี้แล้วทา – ไม่จำเป็นต้องใช้กระดาษทราย



Maintenance is fast and simple



No flaking or peeling



Cost effective –
Up to 2x coverage rate of most wood coatings



Stabilises your wood –
Long-term accumulative protection



Simple and easy to use



Australian made

CUTEK® Extreme CD50 น้ำมันรักษาเนื้อไม้ผลิตและนำเข้ามาจากออสเตรเลีย CUTEK® Extreme CD50 ซึมลึกเข้าสู่เนื้อไม้ ช่วยควบคุมความชื้นในไม้และช่วยลดปัญหาไม้บิด งอ ห่อ และแตกด้วยการคงเสถียรภาพให้กับไม้ CUTEK® Extreme CD50 พัฒนาขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกใช้งานให้กับไม้

CUTEK® Extreme CD50 ช่วยยกระดับความสวยงามของไม้อย่างเป็นธรรมชาติ ภายนอกช่วงแรกไม้จะเล็ดน้ำออกแล้วค่อยๆ ชัดลงแล้วชัดเจน เลือกผสมด้วยหนึ่งในเฉดสีของ CUTEK® Colourtones จะช่วยยกระดับความสวยงามของไม้ ช่วยให้เฉดสีธรรมชาติเดิมของไม้อยู่ได้นานขึ้นนานกว่าใช้แต่เคลียร์ออยล์เพียงอย่างเดียว (ยกเว้นเจดบลอนด์โทนและเกรย์มิลส์ทำให้ไม้ชัดตั้งแต่เริ่มต้น) และยังสามารถเปลี่ยนเฉดสีไม้ให้เป็นไปตามความต้องการสำหรับงานออกแบบ

เมื่อใช้ CUTEK® Extreme CD50 ควรหลีกเลี่ยง:

- ไม้เปียกน้ำหรือไม้ที่มีความชื้นสูง: ความชื้นไม่ควรเกิน 17% หากความชื้นสูงกว่านี้จะทำให้การซึมเข้าเนื้อไม้ช้าลง ทำให้ CUTEK® Extreme CD50 ลอยอยู่ที่ผิวไม่แลดูไม่สวยเพราะไม่สามารถซึมเข้าเนื้อไม้ได้
- อากาศหนาว: ในสภาพอากาศหนาว CUTEK® Extreme CD50 จะหนะเวลาทาทำให้หนาเกินไป ให้นำผลิตภัณฑ์ไปไว้ในที่อุ่นหรือกลางแจ้งเพื่อลดความชื้นของผลิตภัณฑ์ก่อนทา ช่วยให้ผลิตภัณฑ์ซึมเข้าเนื้อไม้ได้ดี
- ทาหนาและทาเร็วเกินไป: น้ำมันรักษาเนื้อไม้ CUTEK® Extreme CD50 ต้องซึมเข้าเนื้อไม้และแห้งสนิทก่อนทาเที่ยวถัดไป ไม่เช่นนั้นจะหนะก่อนทาเที่ยวถัดไป
- ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เคยทาไว้บนผิวไม้: สีเก่าประเภทฟิล์มเช่น วูดสแตน ยูรีเทน แลคเกอร์ วานิช สิบลิ้อกยาง วู้ดไวร็อกเลียน ออยล์ สูดรน้ำ ฯลฯ ที่ติดอยู่บนผิวไม้จะบล็อกทำให้ CUTEK® Extreme CD50 ไม่สามารถซึมเข้าเนื้อไม้ได้ CUTEK® Extreme CD50 น้ำมันรักษาเนื้อไม้จะซึมผ่านผิวไม้เปลี่ยนเท่านั้น จึงต้องลอกสีเก่าประเภทฟิล์มออกให้หมดก่อนทาด้วย CUTEK® Extreme CD50 (สำหรับไม้เก่าที่รื้อมาจากบ้านเก่าอายุเกิน 50-70 ปีขึ้นไป ต้องไล่ใหม่ เพราะไม้ประเภทนี้มีสารเคลือบเก่าฝังลึก การใช้กระดาษทรายลอกออกจะไม่เพียงพอ)

CUTEK® EXTREME CD50

อัตราการครอบคลุม

ไม้ใหม่ขัดผิวพร้อมใช้	8-10 ตารางเมตร/ลิตร/ 2 เที่ยว
ไม้ซุงเก่าขัดผิวพร้อมใช้	7-9 ตารางเมตร/ลิตร/2 เที่ยว
ไม้ซุงใหม่ยังไม่ขัด	7-9 ตารางเมตร/ลิตร/2 เที่ยว
ไม้ซุงเก่ายังไม่ขัด	4-7 ตารางเมตร/ลิตร/2 เที่ยว
แผ่นซิงเกิ้ลและไม้เกล็ด	2-5 ตารางเมตร/ลิตร/2 เที่ยว

หมายเหตุ: อัตราการครอบคลุมขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเช่น การทำ รุพรมและความหยาบของผิวไม้

การทำนํารู้ง

ด้วยระบบของ CUTEK® น้ำมันรักษาเนื้อไม้ออยล์เบส ง่าย เร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย CUTEK® Extreme CD50 ไม่แตกและไม่ลอก ล่อน ไม้ที่ใช้ CUTEK® Extreme CD50 ตั้งแต่เริ่มต้นสามารถล้างให้ไม้กลับมาดูเหมือนใหม่แล้วทาทํานํารู้งด้วยวิธีการเตรียมพื้นผิว แล้วปกป้องไม้ – ไม่จำเป็นต้องใช้กระดาษทราย

ควรพิจารณาทำนํารู้งด้วย CUTEK® Extreme CD50 อีกครั้งเมื่อน้ำมันลอยบนผิวไม้เหมือนสบู่ หรือบ่อเท่าที่ทำได้เพื่อช่วยให้ไม้คง ความสวยงามอย่างเป็นธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง โดยปกติการทำนํารู้งจะใช้ CUTEK® Extreme CD50 น้อยกว่าตอนเริ่มต้น จาก คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่ได้สะสมอยู่ในเนื้อไม้

โดยทั่วไปไม้แนวราบที่โดนแดด/ฝนจัดตลอดเวลาเช่นไม้พื้นรอบสระว่ายน้ำ ราวจับบันไดจะต้องทำนํารู้งเร็วกว่างานแนวตั้ง (โดยทั่วไปประมาณ 6 เดือน) แต่การผสม CUTEK® Colourtone จะช่วยให้ไม้ขีดขัดและขีดเทาข้างลง ช่วยให้การทำนํารู้งห่างขึ้น งาน แนวตั้งจะทํานํารู้งห่างกว่างานแนวนอน (ยกเว้นเจดบลอนด์โทนและเกรย์มิสที่ทำให้ไม้ขีดตั้งแต่เริ่มต้น)

ความเข้าใจกับการใช้เจดสี (คัลเลอร์โทน)

CUTEK® Extreme CD50 น้ำมันรักษาเนื้อไม้ออยล์เบส ออกแบบมาให้ซึมเข้าสู่เนื้อไม้ ช่วยยกระดับความสวยงามของไม้อย่างเป็นธรรมชาติ CUTEK® Extreme CD50 เป็นเคลียร์ออยล์ (ออยล์ใส) ช่วยปกป้องไม้จากความชื้นลดปัญหาไม้บิด งอ ห่อ และแตก การใช้แต่เคลียร์ออยล์ ย่อยอย่างเดียวจะช่วยให้ไม้คงเสถียรภาพ ช่วย ความสมบูรณ์ของโครงสร้างไม้ และฟอร์มไม้ ในขณะเดียวกันความฉ่ำของเคลียร์ออยล์จะค่อยๆ ซีดลงแล้วขีดเทา เจดขีดเทาอย่างเป็นธรรมชาติดูเหมือนไม้หลังจากการทำนํารู้งก็กำลังเป็นที่นิยม

หลังทาด้วย CUTEK® Extreme CD50 น้ำมันรักษาเนื้อไม้ ในแดดและฝนจัดไม้ขีดลงแล้วขีดเทา ไม้ที่ขีดเทาสามารถฟื้นฟูให้ไม้กลับมาดูเหมือนใหม่ได้ด้วยการล้างไม้ด้วย CUTEK® Restore น้ำยาที่ฟื้นฟูไม้เก่าให้กลับมาใหม่ แล้วทาด้วย CUTEK® Extreme CD50 เคลียร์ออยล์ อย่างไรก็ตามหากต้องการให้ไม้แลดูฉ่ำเหมือนเพิ่งทามันรักษาเนื้อไม้มาขึ้น ให้ผสมด้วยหนึ่งในเจดสีของ CUTEK® Colourtone

สิ่งสำคัญในการเลือกใช้เจดสี CUTEK® Colourtone ให้เลือกเจดสีที่ใกล้เคียงกับเจดสีธรรมชาติเดิมของไม้มากที่สุด เพราะนอกจากเจดสีจะ ช่วยยกระดับความสวยงามของไม้อย่างเป็นธรรมชาติแล้วยังช่วยคงเจดสีธรรมชาติของไม้เดิมให้นานขึ้นกว่าใช้แต่เคลียร์ออยล์เพียงอย่างเดียว (ยกเว้นเจดบลอนด์โทนและเกรย์มิสที่ทำให้ไม้ขีดตั้งแต่เริ่มต้น)



หมายเหตุ: เจดสีในที่นี้เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น เจดสีที่แท้จริงจะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ของไม้ การทำ และสีธรรมชาติเดิมของไม้. สำหรับ คำแนะนำและวิธีการเตรียมพื้นผิวและการปกป้องไม้ด้วยระบบของ CUTEK® สามารถเข้ามาดูได้ที่เว็บไซต์ www.cutekth.com